




Perl & Postgres

трудный путь, потому что это проще.

Без DBI(x)::Class, поэтому он более эффективен (для меня)

Салем Даниэль

ИТ-Кибернетик, Консультант

Perl-Conf.Ru/25

Впечатления из моей галактики

- Время - это самое важное.
- Жизнь - это не спринт, это марафон.
- Ознакомьтесь с документацией,
через 6 месяцев неважное станет важным.
- Документируйте свой опыт. Опирайтесь на свой опыт.
- Сложность убивает.
- Только потому, что это технически возможно,
мы не должны этого делать.
- Нет никаких "коротких путей".
- Избегайте сладкого яда
(средства для быстрого достижения результатов).

Не всегда это возможно, но вы должны знать о последствиях.

Стиль работы: Что такое работа?

“реальное” содержание работы => “Логика”

“вспомогательная” работа => “Логистика” = admin/docu/...

Моя цель: сосредоточиться на логике, оптимизировать логику

Но: мой стиль программирования - “логистика для создания логики”!

=> Оптимизируйте стиль программирования:

... время показывает, что я ненавижу...

1. постоянно меняющийся параметр-список функций
2. постоянно меняющееся количество возвращаемых значений из функций
3. слишком много переменных (что, когда, где,...)
4. слишком много строк кода
5. ...

Я ... "hash-ref" человек

hash-ref structure

для

- данные
- конфигурация
- управляющий параметр

как

- параметр для sub
- контейнер для возвращаемых значений

И именно за это я люблю Emacs:

Где Emacs, там и shell есть!
shell / eshell (*nixTools)

очень полезно для Win /Mac

```
File Edit Options Buffers Tools Complete In/Out Signals Help
$|=1;      # emacs: Alt-x shell & Enter => shell-console
use strict;
use warnings;
use Data::Dumper; $Data::Dumper::Sortkeys = \&my_filter;
sub my_filter {return [(sort keys %{$_[0]})]};

my $h = { a => 3, b => 7};

sub f {
    my $h_ = $_[0];
    $h_->{c} = $h_->{a} - $h_->{b};
    return ($h_->{a} < $h_->{b} ) ? -1 : 1;
}

my $ret = f($h);    # two information channels:
print $ret, "\n";   # - operational information
print Dumper($h);   # - data

U:--- z_perl_konf_02_perl_001.pl All L1 (Perl +2)
~/702_perl_konferenzen/202509> perl z_perl_konf_02_perl_001.pl
-1
$VAR1 = {
    'a' => 3,
    'b' => 7,
    'c' => -4
};
~/702_perl_konferenzen/202509>

U:--- *shell* All L8 (Shell:run +1)
M-x shell
```


DBI::Class - Simple Database Abstraction (I)

perldoc:

It not only provides a simple **database to object mapping layer**, but can be used **to implement several higher order database functions at the application level, rather than at the database.**

.. useful when using a database which doesn't support these (MySQL), or to be portable across multiple databases ...

.. aims to make it simple to introduce '**best practice**' when dealing with data stored in a relational database.

Вы вводите дополнительный уровень сложности.

Вы перемещаете работу с данными подальше от “мощных инструментов”, известных как базы данных!

почему??

DBI::Class - Simple Database Abstraction (II)

background information:

базы данных “прозрачны” => Компания хочет скрыть код от проверки.

Java (запущена в 1995 году) создает байт-код, но как скрыть логику базы данных?

Java знает только объекты!

*=> Java “нуждается” в “сопоставлении базы данных с объектом”,
чтобы скрыть логику базы данных в байт-коде.*

==> 2001 Hibernate = Object-Relational Mapping

DBI::Class - Simple Database Abstraction (II)

background information:

базы данных “прозрачны” => Компания хочет скрыть код от проверки.

Java (запущена в 1995 году) создает байт-код, но как скрыть логику базы данных?

Java знает только объекты!

*=> Java “нуждается” в “сопоставлении базы данных с объектом”,
чтобы скрыть логику базы данных в байт-коде.*

==> 2001 Hibernate = Object-Relational Mapping

Но это Perl, а не Java....

- 1. Perl все равно позволяет вам проверять код*
- 2. Perl использует хэши и массивы в качестве контейнера данных, и им не нужно создавать объекты.*
- 3. Нужна ли нам “best/лучшая практика Java” в Perl?*

Настройка рабочего места I: установите PostgreSQL

1. `> cd; mkdir 001_build system; cd 001_build`

2. **загрузите PostgreSQL в каталог 001_build**

3. `> tar -xjf postgresql-15.3.tar.bz2; cd postgresql-15.3`

4. `> ./configure --prefix=$HOME/system/postgresql-15.3/`

5. `> make world && make install-world`

6. **разверните файл .bashrc с помощью:**

```
export PATH="$HOME/system/postgresql-15.3/bin:$PATH";
```

```
export LD_LIBRARY_PATH="$HOME/system/postgresql-15.3/lib:$LD_LIBRARY_PATH"
```

```
export LD_LIBRARY_PATH="$HOME/system/postgresql-15.3/lib64:$LD_LIBRARY_PATH"
```

```
export MANPATH="$HOME/system/postgresql-15.3/share/man/:$MANPATH";
```

7. **документация?**

```
file:/// $HOME/system/postgresql-15.3/share/doc/html/index.html
```

Настройка рабочего места II: Скрипты Bash

1. `> cd; mkdir -p work/001_postgres_data; cd work`

2. **002_postgres_start.bash:**

```
pg_ctl start -w -D "$HOME/work/001_postgres_data/" -o "-p 5432"
```

3. **003_postgres_stop.bash:**

```
pg_ctl stop -w -D "$HOME/work/001_postgres_data/"
```

4. **009_postgres_init.bash:**

```
echo "sic-exit"; exit;
```

```
data_dir="$HOME/work/001_postgres_data/"
```

```
rm -r $data_dir
```

```
initdb --no-locale --encoding=utf-8 -D $data_dir
```

```
pg_ctl start -w -D $data_dir -o "-p 5432"
```

```
createuser -s -d -r -E -p 5432 postgres
```

```
createdb -e -p 5432 test_work
```

```
pg_ctl stop -w -D $data_dir
```


Настройка рабочего места III: Инициализировать/запуск базы данных

Инициализировать базы данных

1. Инициализировать:
(отключите строку *"sic-exit"* для запуска) `> bash 009_postgres_init.bash`
2. создайте каталог *"sql_file"*: `> mkdir sql_file`

работа с двумя bash-терминалами

1. первый bash-терминал
`> bash 002_postgres_start.bash`
... log-output ...
`> bash 003_postgres_stop.bash`
2. второй bash-терминал для взаимодействия
`> $HOME/system/postgresql-15.3/bin/psql -help`
`> $HOME/system/postgresql-15.3/bin/psql -d test_work -p 5432`
`> psql -d test_work -p 5432`

Способ Emacs

100_postgres_emacs_run.bash:

```
bash 002_postgres_start.bash; emacs -r . ; bash 003_postgres_stop.bash
```

```
bash-5.2$ bash 100_postgres_emacs_run.bash
```

```
waiting for server to start.  
PostgreSQL 15.3  
2025-08-13 15:32:00  
ort 5432  
2025-08-13 15:32:00  
5432"  
2025-08-13 15:32:00  
-13 14:40:18 MS  
2025-08-13 15:32:00  
ctions  
done  
server started  
█
```

The screenshot shows the GNU Emacs editor interface. The title bar reads "work - GNU Emacs at Standard_PC". The menu bar includes "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Operate", "Mark", "Regexp", "Immediate", "Subdir", and "Help". The toolbar contains icons for file operations. The main text area displays a command prompt "1. create new file => Ctrl-x Ctrl-f \"001_demo.sql\"". Below this, a file listing is shown for the directory "/home/test/work:". The listing includes file permissions, sizes, and timestamps for various files, including "001_postgres_data", "002_postgres_start.bash", "003_postgres_stop.bash", "009_postgres_init.bash", "100_postgres_emacs_run.bash", and "sql_files". The status bar at the bottom shows "U:%%- work All L2 (Dired by name)" and a prompt "Find file: ~/work/sql_files/001_demo.sql".

```
work - GNU Emacs at Standard_PC
File Edit Options Buffers Tools Operate Mark Regexp Immediate Subdir Help

1. create new file => Ctrl-x Ctrl-f "001_demo.sql"

-:--- 001_doc_short.org 5% L3 (Org +2 Ind)
/home/test/work:
insgesamt 32K
drwxr-xr-x 4 test test 4096 13. Aug 11:23 .
drwxr-xr-x 12 test test 4096 13. Aug 14:15 ..
drwx----- 19 test test 4096 13. Aug 15:34 001_postgres_data
-rw-r--r-- 1 test test 68 12. Aug 13:13 002_postgres_start.bash
-rw-r--r-- 1 test test 55 12. Aug 12:58 003_postgres_stop.bash
-rw-r--r-- 1 test test 321 12. Aug 13:24 009_postgres_init.bash
-rw-r--r-- 1 test test 95 12. Aug 16:53 100_postgres_emacs_run.bash
drwxr-xr-x 2 test test 4096 13. Aug 14:36 sql_files

U:%%- work All L2 (Dired by name)
Find file: ~/work/sql_files/001_demo.sql
```

Emacs: подключение к базе данных

File Edit Options Buffers Tools Minibuf Help

2. connect to postgres => Alt-x sql-postgres => Enter
User: ..; Database: "tab" => DB-List

```
U:--- 001_demo.sql All L1 (SQL[ANSI])  
User (default test):
```

Type M-<down> or M-<up> to move point between completions

4 possible completions:

```
template0          templ  
test               test_v
```

```
U:%*-d *Completions* All L1 (Completion)
```

```
Database (default test): te
```

```
U:--- 001_demo.sql All L1 (SQL[ANSI])  
Server:
```

```
U:--- 001_demo.sql All L1 (SQL[ANSI])
```

```
M-x sql-postgres
```

```
U:--- 001_demo.sql All L1 (SQL[ANSI])  
psql (15.3)  
Type "help" for help.
```

type "help" for ...

```
test_work=# help
```

You are using psql, the command-line interface

Type: \copyright for distribution terms

\h for help with SQL commands

\? for help with psql commands

\g or terminate with semicolon to execute query

\q to quit


```
test_work=#
```

```
U:**- *SQL: Postgres* All L11 (SQL[ANSI])
```

Emacs: отправка sql-кода в PostgreSQL

```
File Edit Options Buffers Tools SQL Help
4. Switch to file-frame;
"SELECT now();" & save Ctrl-x Ctrl-s
Send command to sql-console: Ctrl-c Ctrl-c
-:--- 001_doc_short.org 45% L11 (Org +2 Ind)
SELECT now();
U:--- 001_demo.sql All L2 (SQL[Postgres])
test_work=#
now
-----
2025-08-13 14:36:41.859335+03
(1 row)
test_work=#
U:**- *SQL: Postgres* All L17 (SQLi[Postgres]:run)
Sent string to buffer *SQL: Postgres*
```

```
test_work=# \q
Process SQL: Postgres finished
```



Иногда это необходимо
“Set SQLi buffer” to “*SQL: Postgres*”
Menu or Alt-x “sql-set-sqli-buffer”

обрезка длинных строк
Alt-x “toggle-truncate-lines”

Что предлагает база данных (PostgreSQL)?

Tables (data)	Views (combining tables/abstract layer)
	Index (performance, sorting)
	Trigger (event driven process = functions)
Functions	<i>plpgsql</i> (also possible Perl, R, C, ...)

!!Реальные базы данных - это мощные инструменты для управления данными. Используйте их!!

shortened list of data types

data type	Description
xml / bytea	XML data / binary data ("byte array")
json / jsonb	textual/binary JSON data
uuid	universally unique identifier
bit [(n)]	fixed-length bit string
cidr / inet / macaddr	IPv4/6 network/host / MAC address
line / lseg	infinite line / line segment on a plane
box / circle	rectangular box / circle on a plane

45. PL/Perl — Perl Procedural Language

[45.1. PL/Perl Functions and Arguments](#)

[45.2. Data Values in PL/Perl](#)

[45.3. Built-in Functions](#)

[45.4. Global Values in PL/Perl](#)

[45.5. Trusted and Untrusted PL/Perl](#)

[45.6. PL/Perl Triggers](#)

[45.7. PL/Perl Event Triggers](#)

[45.8. PL/Perl Under the Hood](#)

работа с "jsonb": jsonb (database) => hash (perl) : SELECT

```
CREATE TABLE user_feedback(  
  username    varchar,  
  feedback    jsonb -- DEFAULT '{}'::jsonb  
);  
  
INSERT INTO user_feedback (username, feedback) VALUES 'Otto','{}'::jsonb;  
  
SELECT username, feedback FROM user_feedback WHERE username = 'Otto';
```

```
$h_->{sql} = qq|SELECT feedback FROM user_feedback WHERE username = 'Otto';|;  
dbh_execute(\&do_dbh_func,$h_);  
my $data    = $h_->{data}->[0];  
utf8::encode($data->{feedback});  
$h_->{feedback_hash} = decode_json $data->{feedback};
```

```
sub dbh_execute {  
  my ($dbh_execute_func,$func_par) = @_;  
  $dbh_execute_func->($dbh,$func_par);  
  $dbh->commit;  
}
```

```
sub do_dbh_func{  
  my $sth = $_[0]->prepare($_[1]->{sql}); $sth->execute();  
  my @row;  
  while ( my $h_refrow = $sth->fetchrow_hashref )  
  { push @row, $h_refrow; }  
  $_[1]->{data} = [@row];  
}
```

"jsonb как естественное расширение хэша в PostgreSQL!"

работа с "jsonb": hash (perl) => jsonb (database) : INSERT/UPDATE

Давайте распространим "стиль хэш-программирования" на базу данных!

```
-- $jsonb = encode_json {"username":"Otto","feedback":{"2":1}};  
-- $h_->{sql} = qq|SELECT * FROM user_feedback_insert(E'$jsonb'::jsonb);|;  
-- dbh_execute(\&do_dbh_func,$h_);
```

```
DROP FUNCTION IF EXISTS      user_feedback_insert(jsonb);  
CREATE OR REPLACE FUNCTION user_feedback_insert(IN json_ jsonb) RETURNS TABLE(erfolg boolean)  
AS $$  
BEGIN  
PERFORM username FROM user_feedback WHERE username = json_->>'username';  
IF found THEN  
    UPDATE user_feedback  
    SET feedback = (COALESCE(feedback,'{}')::jsonb)|| (json_->>'feedback')::jsonb)::jsonb  
    WHERE username = json_->>'username';  
ELSE  
    INSERT INTO ru_user_words_feedback(username,feedback)  
    SELECT json_->>'username', (json_->>'feedback')::jsonb;  
END IF;  
RETURN QUERY SELECT found;  
END;  
$$ LANGUAGE plpgsql  
;  
  
SELECT * FROM user_feedback_insert(E'{"username":"Otto","feedback":{"2":1}}'::jsonb);
```


Perl “tie” к базе данных? => триггер: рабочий процесс в фоновом режиме

```
TG_OP          | TG_WHEN      | UPDATE [ OF column_name [, ... ] ]
-----+-----+-----
INSERT/UPDATE/DELETE | BEFORE
INSERT/UPDATE/DELETE | AFTER
INSERT/UPDATE/DELETE | INSTEAD OF

DROP FUNCTION public.user_feedback_trigger CASCADE;
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.user_feedback_trigger() RETURNS trigger AS
$$
BEGIN
IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
  IF (TG_WHEN = 'BEFORE') THEN -- new.update_date = now();
    RETURN new;
  END IF;
  IF (TG_WHEN = 'AFTER') THEN -- INSERT INTO public.user_feedback_hist VALUES
    RETURN NULL;
  END IF;
ELSEIF (TG_OP = 'INSERT') THEN -- new.update_date = now();
  RETURN new;
END IF;
END
$$ LANGUAGE plpgsql VOLATILE COST 100;

CREATE TRIGGER user_feedback_trigger_before
BEFORE INSERT OR UPDATE ON public.user_feedback
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION public.user_feedback_trigger();

CREATE TRIGGER user_feedback_trigger_after
AFTER UPDATE ON public.user_feedback
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION public.user_feedback_trigger();
```

perldoc perltie

The tie() function binds a variable to a class (package) that will provide the implementation for access methods (FETCH, STORE, ...) for that variable.

Trigger

Триггер привязывает функции к таблице, зависящей от TG_WHEN. TG_OP позволяет идентифицировать фактическое действие над таблицей.

(- - INSERT INTO public.user_feedback_hist VALUES(old.*);)

Резюме/заключение: Стиль работы, ориентированный на "hash-ref"

Работая напрямую с "SQL" вместо DBI(x)::Class,

=> Я могу распространить свой стиль работы "hash-ref" на PostgreSQL.

- hash-ref как параметр для subs в Perl

=> "созданные" данные, вставленные в хэш-ссылку

- хэш в формате jsonb в качестве параметра для функций в PostgreSQL

=> sql-данные в виде "возвращаемой таблицы", вставленные в структуру hash-ref

Для меня это приводит к

1. сосредоточиться на логике & больше гибкости / контроля / элегантности
2. больше удовольствия / фитнес-тренировка для моего мозга: "print Dumper(\$h)"
очень помогает

Я беру на себя ответственность за контент и структуры внутри PostgreSQL.



Спасибо!

Давайте обсудим ...