

Что нам стоит /GUI\ построить? Отрисуем — будем жить. От общего ландшафта к практике с Tcl:Tk

Вадим Коновалов



CPAN ID: VKON

Perl-Conf.Ru/26

24 октября 2026г.

План доклада

- Общий обзор имеющихся технологий GUI
- В конкретике - Perl и tcl/tk

Поехали


Часть 1

Общий обзор

Макрокосм ПО

Мир современного ПО разнообразен:

- **CLI:** hello-world, скрипты автоматизации, утилиты, zip, конвертеры, ...
- **TUI:** mc, nc, редакторы, утилиты.
- **GUI:** редакторы (текстовые, графич), игры.
- **Web:** браузерные решения.
- **Backend:** демоны, СУБД, SaaS, Шмаас, фигас, прочие докеры с кубернетесами.



Рассматриваемые аспекты и библиотеки

аспекты

- внешний вид
- фичи
- простота кода
- кроссплатф-сть
- переносимость
на другой ком-
пьютер

библиотеки

- Tcl/Tk
- Wx (wxWidgets)
- Qt
- GTK
- FLTK
- HTML5/Web
- Java (Swing)
- Java (JavaFX)
- Нативный
(Win32::GUI, ...)

языки

- Tcl/Tk
- Perl, Python , Ruby
- JS (nodejs)
- Haskell
- C/C++

Рассматриваемые аспекты и библиотеки

аспекты

- внешний вид
- фичи
- простота кода
- кроссплатф-сть
- переносимость
на другой ком-
пьютер

библиотеки

- Tcl/Tk
- Wx (wxWidgets)
- Qt
- GTK
- FLTK
- HTML5/Web
- Java (Swing)
- Java (JavaFX)
- Нативный
(Win32::GUI, ...)

языки

- Tcl/Tk
- Perl, Python, Ruby
- JS (nodejs)
- Haskell
- C/C++

Интересный «перехлёст» — GUI-библиотека считает себя полноценным ЯП (а это так и есть), что делает гибкость GUI просто невероятной

Рассматриваемые аспекты и библиотеки

аспекты

- внешний вид
- фи́чи
- простота кода
- кроссплатф-сть
- переносимость на другой компьютер

библиотеки

- Tcl/Tk
- Wx (wxWidgets)
- Qt
- GTK
- FLTK
- HTML5/Web
- Java (Swing)
- Java (JavaFX)
- Нативный (Win32::GUI, ...)

языки

- Tcl/Tk
- Perl, Python, Ruby
- JS (nodejs)
- Haskell
- C/C++

биндинги есть, но 1. очень старые и 2. очень странные (pipe). ИИшка сказала что она лучше напрямую через foreign call накидает код, и - вуаля - заработало со второго раза! (1.бинд на tcl 2.бинд на tk)

Рассматриваемые аспекты и библиотеки

аспекты

- внешний вид
- фичи
- простота кода
- кроссплатф-сть
- переносимость
на другой ком-
пьютер

библиотеки

- Tcl/Tk
- Wx (wxWidgets)
- Qt
- GTK
- FLTK
- HTML5/Web
- Java (Swing)
- Java (JavaFX)
- Нативный
(Win32::GUI, ...)

языки

- Tcl/Tk
- Perl, Python , Ruby
- JS (nodejs)
- Haskell
- C/C++

Рассматриваемые аспекты и библиотеки

аспекты

- внешний вид
- **фичи**
- простота кода
- кроссплатф-сть
- переносимость
на другой ком-
пьютер

библиотеки

- Tcl/Tk
- Wx (wxWidgets)
- Qt
- GTK
- FLTK
- HTML5/Web
- Java (Swing)
- Java (JavaFX)
- Нативный
(Win32::GUI, ...)

языки

- Tcl/Tk
- Perl, Python , Ruby
- JS (nodejs)
- Haskell
- C/C++

Рассматриваемые аспекты и библиотеки

аспекты

- внешний вид
- фичи
- простота кода
- кроссплатф-сть
- переносимость
на другой ком-
пьютер

библиотеки

- Tcl/Tk
- Wx (wxWidgets)
- Qt
- GTK
- FLTK
- HTML5/Web
- Java (Swing)
- Java (JavaFX)
- Нативный
(Win32::GUI, ...)

языки

- Tcl/Tk
- Perl, Python , Ruby
- JS (nodejs)
- Haskell
- C/C++

Рассматриваемые аспекты и библиотеки

аспекты

- внешний вид
- фичи
- простота кода
- кроссплатф-сть
- переносимость
на другой ком-
пьютер

библиотеки

- Tcl/Tk
- Wx (wxWidgets)
- Qt
- GTK
- FLTK
- HTML5/Web
- Java (Swing)
- Java (JavaFX)
- Нативный
(Win32::GUI, ...)

языки

- Tcl/Tk
- Perl, Python , Ruby
- JS (nodejs)
- Haskell
- C/C++

Рассматриваемые аспекты и библиотеки

аспекты

- внешний вид
- фичи
- простота кода
- кроссплатф-сть
- переносимость
на другой ком-
пьютер

библиотеки

- Tcl/Tk
- Wx (wxWidgets)
- Qt
- GTK
- FLTK
- HTML5/Web
- Java (Swing)
- Java (JavaFX)
- Нативный
(Win32::GUI, ...)

языки

- Tcl/Tk
- Perl, Python , Ruby
- JS (nodejs)
- Haskell
- C/C++

Сравнение GUI-библиотек

Библиотеки	Внешний вид	Фичи	Простота кода	Кросс-платф.	Переносимость	Размер рантайма, Мб (софт)
Tcl/Tk	■ ■ □ □ □ *	■ ■ ■ ■ ■ +	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	~5
Wx (wxWidgets)	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ □ □	~10
Qt	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	~30–50
GTK	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ □ □ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ □ □	~20
FLTK	■ □ □ □ □	■ ■ □ □ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■	<2
HTML5/Web	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	>120 (Electron)
Java (Swing)	■ ■ □ □ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	~50 (JRE)
Java (JavaFX)	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	~80
ImGui	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	<1 (Инжект.)
Нативный	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □	□ □ □ □ □	■ □ □ □ □	0 (Встроен)


* С использованием пакета `ttk::*` (которому уже под 15 лет) имеем твёрдую ■■■■■ и нативный системный look-and-feel.

HTML5-GUI: Сравнительный анализ актуальных фреймворков

Фреймворк	Бэкенд-язык	Размер ф.	RAM	Архитектура и Рендеринг
Electron	JS / Node.js	~100-150МБ	150+МБ	2+пр, свой Chromium
Tauri (v2)	Rust + JS	~3–8 МБ	~30-50МБ	2пр, системный WebView
Wails	Go + JS	~5–15 МБ	~30-50МБ	2пр, системный WebView
Neutralino.js	C++ / чистый JS	<5МБ	Минимальное	2пр, Localhost + WebView
NW.js	JS / Node.js	~100-150МБ	100+МБ	1пр (единый конт.), Chromium
Sciter	C++/свой JS	~5-8МБ	Мин(<30МБ)	1пр, свой легкий движок

Резюме: Для тяжелого Enterprise по-прежнему лидирует Electron. Для легковесных современных приложений стандартом стал Tauri. В специфических соло-задачах монолитный NW.js или ультра-легкий Sciter предлагают удобную однопроцессную архитектуру.

Боль комьюнити: Эра Web-GUI на десктопе



Суровая реальность HTML5/Web

Каждое «простое» приложение тащит с собой полноценный тяжелый движок Chromium.

К чему это приводит:

- Десятки копий **Chrome** на одном ПК ради интерфейса простых утилит.
- Поиск по `chrome_100_percent.pak` в `C:/` открывает глаза на масштаб.
- Размытие границ: вместо десктоп-приложений мы получаем плоские веб-страницы.

Нативные виджеты

Выбирая GUI-стек, мы выбираем одну из двух философий общения с ОС:

Лагерь А: Вrapеры (Нативные)

- Каждая кнопка — честный объект ОС.
- На Windows имеет собственный HWND.
- Полная системная интеграция.
- *Примеры:* **Win32::GUI**, **Wx**.

плюсы: можно дебажить виджеты средствами ОС

минусы: мало фич

Лагерь Б: Отрисовщики (Эмуляция)

- Окно приложения — пустое поле.
- Виджеты рисуются кодом фреймворка.
- ОС «не видит» кнопок внутри окна.
- *Примеры:* **Qt**, **GTK**, **FLTK**, **Prima**.

Ландшафт современных GUI-технологий

Фреймворк / Платформа	Подход под капотом	Поддержка BiDi (RTL)
Tcl/Tk	Эмуляция (Темы ttk)	—
Wx (wxWidgets)	Нативный (HWND)	+ (Через ОС)
Qt	Эмуляция (Свой движок)	+
GTK	Эмуляция (Свой движок)	+
FLTK	Эмуляция (Кастомная)	—
HTML5 / Web ¹	Эмуляция (Браузерный движок)	++ (Эталонная)
Java (Swing)	Эмуляция (Свой движок)	+
Java (JavaFX)	Эмуляция (Свой движок)	+
Win32::GUI	Нативный (HWND)	+ (Через ОС)

¹Включает Electron, CEF, NW.js, Tauri, WebView2, UltraLight, Sciter.

Дилемма деплоя: Кому и как мы отдаем утилиту?

Когда интерфейс написан, возникает главный вопрос: **как программа полетит на чужой компьютер?** Здесь сценарии разработки жестко разделяются на три ветви:

1 «Для себя и серверов» (Полный контроль)

- Запуск на разных ОС, где мы сами хозяева окружения. Нам не трудно поставить рантаймы, настроить зависимости или доустановить библиотеки.

2 «Для коллеги» (Монолитный EXE)

- Нужно отдать один файл человеку, у которого нет ни интерпретаторов, ни библиотек. Всё должно запуститься «из коробки» кликом мыши.

3 «Гибридный путь» (Скрипты в архиве)

- Подход в духе Python-экосистемы: тяжелое ядро или интерпретатор поставляется отдельно, а логика приложения упакована в динамический .zip.

Языки и GUI: Цена независимости исполняемого файла

Как разные языковые стеки справляются с GUI при создании отчуждаемых утилит:

- **C++ / Go:** На выходе настоящий, чистый бинарник.
- **Python (PyQt / PySide / Tkinter):** Упаковка через `PyInstaller`.
- **HTML5 (Electron, NW.js, ...):** Огромный exe-шник, через сокет
- **Tcl / Perl:** Tcl хорошо приспособлен упаковываться в монолитный exe или 2 файла - технологии вроде `Tcl starkit/starpack`. В эру `ActivePerl` `tcl/tk` либо входил либо мог быть добавлен одной командой. Сейчас - в зависимости от продолжительности танцев с бубном - можно сделать аналогично, но не проверялось.

Perl и tcl/tk

Часть 2

Perl и tcl/tk

Что есть для GUI в Perl?

- **Prima** — родная, активно развивающаяся перловая библиотека. Великолепна, но свой мир.
- **Wx / Gtk3 / Qt** — биндинги к тяжелым монстрам. Иногда сложно собирать (CPAN-hell при компиляции XS).
- **Tcl/Tk** — живая классика, на которой написано пол-CPAN'а и миллион внутренних enterprise-утилит.

Экосистема Tk: Как разные языки работают с движком?

Язык	Основной модуль / Библиотека	Принцип интеграции
Tcl	Родной язык движка (Tk)	Нативная интеграция
Python	tkinter	Обертка над встроенным Tcl
Perl	Perl/Tk Tcl::pTk Tcl::Tk Tkx Tcl	Зависит от выбранного модуля
C++	cpptk / Родной C API	Компиляция через C-биндинги
Go	go-tk	Обертка через CGo
Node.js	node-tk / tcltk	Бинарные биндинги
Haskell	HTk	Порт через потоки ввода-вывода

Важное примечание: Perl/Tk (*Tk.pm*) — это **единственный в мире** уникальный случай, когда весь C-код графической библиотеки Tk был полностью вырезан из Tcl и физически вшит внутрь Perl-модуля как XS-расширение.

Экосистема Tk: Как разные языки работают с движком?

Язык	Основной модуль / Библиотека	Принцип интеграции
Tcl	Родной язык движка (Tk)	Нативная интеграция
Python	<code>tkinter</code>	Обертка над встроенным Tcl
Perl	Perl/Tk Tcl::pTk <code>Tcl::Tk</code> Tkx Tcl	Зависит от выбранного модуля
C++	cpptk / Родной C API	Компиляция через C-биндинги
Go	go-tk	Обертка через CGo
Node.js	node-tk / tcltk	Бинарные биндинги
Haskell	HTk	Порт через потоки ввода-вывода

Важное примечание: Perl/Tk (*Tk.pm*) — это **единственный в мире** уникальный случай, когда весь С-код графической библиотеки Tk был полностью вырезан из Tcl и физически вшит внутрь Perl-модуля как XS-расширение.

Использование Tk из Perl - 5 способов

Модуль	Виджеты Tcl/Tk	Мегавиджеты	Синтаксис	Обновление Tk
Tcl.pm	Полное (все виджеты)	Tcl/Tk	Tcl/Tk	Автоматически
Tkx	Полное (все виджеты)	свои, Tcl/Tk	Tcl/Tk, свой	Автоматически
Tcl::Tk	Полное (все виджеты)	Tcl/Tk	Tcl/Tk, Perl/Tk	Автоматически
Tcl::pTk	Полное (все виджеты)	Tcl/Tk	Tcl/Tk, Perl/Tk	Автоматически
Perl/Tk	Ограниченное (без ttk)	свои	Родной классический	Заморожено



СИНТАКСИС

Устаревший Perl/Tk

```
my $mw = MainWindow->new;

# Старая плоская кнопка
my $btn = $mw->Button(
    -text      => "Жми",
    -command => \&do_something
)->pack;
```

Итог: Интерфейс в стиле Windows 95.
Системные темы оформления не
поддерживаются в принципе.

Современный Tcl::Tk

```
my $int = Tcl::Tk->new;

# Новая нативная кнопка ttk
my $btn = $int->Widget(
    "ttk::button",
    -text      => "Жми",
    -command => \&do_something
)->pack;
```

Итог: Нативный виджет ОС (Windows 10/11,
macOS, GTK). Полная поддержка
современных стилей.

Под капотом Tcl

Как устроен модуль Tcl изнутри.

- Tcl.xs
- Tcl.pm

Под капотом Tcl::Tk: Динамическая магия AUTOLOAD

Вместо тысяч строк хардкода под сотни виджетов — элегантная архитектура «ленивой генерации» (Lazy Compilation).

Как работает механизм AUTOLOAD:

- **Старт:** Классов и методов для виджетов изначально **нет** в памяти Perl.
- **Первый вызов:** При обращении к `$mw->TtkButton` срабатывает AUTOLOAD.
- **Генерация:** Модуль на лету компилирует метод и кеширует его в таблицу символов.
- **Повторный вызов:** Идёт напрямую со скоростью родной функции Perl.

Главный инженерный профит:

- **Мгновенный запуск:** Нет траты времени на парсинг сотен неиспользуемых функций.
- **Минимум памяти:** Потребляются ресурсы только под реально отрисованные виджеты.

3 случая

- **Календари** и ИИ реалии
- **mied** MDI-редактор, накидаем туда фич
- **tcled** Консольный редактор, накидаем туда фич

Случай 1: Календари и ИИ реалии (Tcl/Tk)

■ Календарь с Tcl::Tk, синтаксис tcl/tk


```
use strict;
use Tcl::Tk;

my $mw = Tcl::Tk::MainWindow->new();
my $int = $mw->interp;

$int->Eval(<<'EOS');
wm title . "Interactive Calendar (Tcl/Tk)"
wm geometry . "850x880"
. configure -bg "#ffffff"

# Active viewing year variable
set view_year 2026
...
draw_calendar $view_year
EOS

Tcl::Tk::MainLoop;
```



Случай 1: Календари и ИИ реалии (Perl/Tk)

■ Календарь с Tcl::Tk, синтаксис perl/tk

```
use strict;
use Tcl::Tk;

my $mw = Tcl::Tk::MainWindow->new();
$mw->title("Calendar Demo (Tcl::Tk)");
$mw->geometry("850x880");
$mw->configure(-bg => "#ffffff");
my $int = $mw->interp;
...
# --- Header Section (Navigation controls) ---
my $header = $mw->Frame(-bg => "#ffffff", -pady => 10)->pack(-fill => 'x');

# Step backward button
my $btn_prev = $header->Button(
    -text => "<", -font => $font_title, -fg => $color_dark, -bg => "#ffffff",
    -activebackground => "#f0f0f0", -relief => "flat", -overrelief => "raised"
,
    -command => sub { $view_year_var--; draw_calendar($view_year_var) }
)->pack(-side => 'left', -padx => [50, 10]);
...
Tcl::Tk::MainLoop();
```




Рис.: Календарь

Случай 2: mied MDI-редактор — Запуск

В качестве основы взят готовый
дистракшн-фри редактор:

KikyTokamuro/mied на github.com

Шаг 1: Чистый запуск Tcl-скрипта из-под Perl

```
use strict;  
use Tk::Tk;  
my $int = Tk::Tk->new();  
$int->Eval('source mied.tcl');  
Tk::Tk::MainLoop;
```

- Окна редактора создаются как свободные MDI-буферы, которые можно перемещать и масштабировать.




Рис.: Исходный интерфейс mied

Случай 2: mied — Внедрение плагинов

Шаг 3: Выделение ключевых компонентов

```
use strict;
use Tcl::Tk;
my $int = Tcl::Tk->new();
$int->Eval('source_mied.tcl');

# on TCL: proc MakeToolBarButton {name width text cmd} {...}
$int->call('MakeToolBarButton', 'perl', 40, "Perl", sub {
    print "hi!\neval_is" . eval($int->Eval('$Buffers(
        $ActiveBufferId,window).content.ctext_get_1.0_end-1c')) .
        "\n";
});

Tcl::Tk::MainLoop;
```

- **Прекрасное внедрение:** Perl-коллбэк успешно интегрирован в Tcl/Tk GUI.
- **Интерактивный Eval:** Кнопка считывает текст из Tcl-виджета ctext, вычисляет его в Perl и выводит результат в консоль.




Рис.: Выполнение Perl-кода по кнопке

Консольный GUI: Связка Perl, Tcl и редактора tcled

Если нам нужно запустить инструмент строго в терминале (без X-сервера/Win32), Tcl снова приходит на помощь через концепцию **TUI (Text User Interface)**.

Кейс: Текстовый редактор tcled

tcled — это полноценный консольный текстовый редактор, написанный на чистом Tcl.

Как это работает в связке с Perl?

- 1 Perl выступает в роли «мозга» приложения (парсит логику, ходит в сеть/БД).
- 2 Через низкоуровневый мост Perl вызывает Tcl-скрипт редактора tcled.
- 3 Пользователь прямо внутри консоли получает интерактивные окна, меню и текстовые поля.

Случай 3: SQL-клиент на базе tcled и vispen

Ингредиенты:

- **tcled** github.com/slebetman/tcled
- **vispen** github.com/vadrerko/vispen
- **Tcl** co CPAN-a

перемешиваем до готовности

```

use utf8;
use strict;
use Tcl;
my $int = Tcl->new();
$int->Init();
...
sub vispen_execute_here {
    ...
}
# Register command within the Tcl interpreter space.
$int->CreateCommand('vispen_trigger', \&vispen_execute_here)
;
...
$int->Eval('source,tclcd');

```

```
E 1
прокто Текст

use DBI; $:dbh = DBI->connect("dbi:SQLite:dbname=try-1.sqlite","","");
DBI::db=HASH(0x3000c22f28)

2+3
5
select 1 as n

n
1

select "a" a,"b" as b union all select 'Peter','{{{{"a"x1000}}}'
---select "a" a,"b" as b union all select 'Peter','aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
```

Эволюция генерации кода: От Visual Tcl к ИИ

Как вписать громоздкий, чистый синтаксис Tcl/Tk в Perl-скрипт?

■ Вчера: Среды разработки WYSIWYG (например, vTcl)

- *Visual Tcl* позволял нажимать интерфейс мышкой и экспортировать Tcl-код.
- *Минусы*: Тяжелая поддержка, избыточный сгенерированный код, проект застыл в прошлом.

■ Сегодня: Генерация логики с помощью ИИ (Нейросети)

- Достаточно скормить LLM-модели текстовое описание (промпт) нужного интерфейса.
- Нейросеть мгновенно выдает чистый, оптимизированный Tcl/Tk код.
- Мы просто вставляем его в Perl через блок `$int->Eval (<<'EOS'))`, как в демо-календаре.

Выводы

- tcl/tk - идеальный GUI toolkit в своей нише (дебагер (tkdb), disasm, словарь, do-png)
 - Шаг вправо - шаг влево - и "идеальной" будет другая комбинация
- идеального инструмента не существует
- Tcl::Tk - идеальная подвязка tcl/tk для Perl-a